

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 36 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 40$ dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 3*/4**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5*/C2**

* Ensayo de referencia en línea AEV 1,8 x 2,2 m / 2 hojas

** Ensayo de referencia en línea AEV 4,0 x 2,5 m / 2 hojas

Ensayo de seguridad: **PAS24** ☒

Apto

Ensayo de referencia ventana 2,4 x 2,4 / 2 hojas

SECCIONES	Marco 120 mm y 115 mm 185 tricarril y hoja 50 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Balconera 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 2.500mm Alto (H) = 3.000mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	Línea 280 Kg Elevable 300Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor
----------	--

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 20-55 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4, 6 y 8 hojas

Monocarril (hoja + fijo)

Bicarril, tricarril y cuatro carriles

Galandaje 1, 2, 3 y 4 hojas

