



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 56 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 43 \text{ dB}$

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

* Ensayo de referencia balconera 4,0 x 3,0 m / 2 hojas

** Ensayo de referencia balconera 4,0 x 3,0 m / 1 hoja + 1 fijo

Clase 4

Clase 7A*/9A***

Clase C3*/C4*

SECCIONES	Marco 180 mm Tricarril 278 mm Hoja 69 mm
-----------	--

ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 2,0 mm
-----------------------	---------------

DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 4.000mm Alto (H) = 4.000mm Superficie acristalada $\leq 14 \text{ m}^2$
------------------------	---

PESO MÁXIMO/ HOJA	400 Kg Manual 700 kg Motorizada
-------------------------	------------------------------------

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio de 18 a 40 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA
Corredera de 1, 2, 3 y 4 carriles
Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz
Galandag

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat 60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posibilidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor
----------	--

