



eco·win PVC Basic

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 42 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 46$ dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase E1800

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

* Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 70/80 mm
-----------	------------------------------

CLASIFICACIÓN	Espesor de perfil Clase A $\geq 2,8$ mm Clima Clima severo Impacto Clase II
---------------	--

LIMITACIONES DIMENSIONALES / HOJA (BLANCO)	Ventana Ancho (L) = 360 – 1300 mm Alto (H) = 450 – 2300 mm Peso máximo = 130 Kg Balconera Ancho (L) = 360 – 1300 mm Alto (H) = 600 – 2400 mm Peso máximo = 130 Kg Puerta Ancho (L) = 700 – 1300 mm Alto (H) = 600 – 2500 mm Peso máximo = 160 Kg
--	---

JUNTAS
Doble junta de PVC

POSIBILIDADES DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela, abatible y plegable
EXTERIOR	Practicable y proyectante

ACABADOS	Blanco Foliado imitación madera Foliado color Posibilidad bicolor
----------	--

PESO MÁXIMO/ HOJA	130 Kg Ventana	130 Kg Balconera	160 Kg Puerta
----------------------	-------------------	---------------------	------------------

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

