



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 28 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 38 \text{ dB}$

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase 7A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

* Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 46 mm
-----------	---------------------------

CLASIFICACIÓN	Espesor de perfil Clase B $\geq 2,5 \text{ mm}$ Clima Clima severo Impacto Clase II
---------------	--

LIMITACIONES DIMENSIONALES / HOJA (BLANCO)	Ventana Ancho (L) = 1400 Alto (H) = 1800 Balconera Ancho (L) = 1800 mm Alto (H) = 2600 mm
--	--

PESO MÁXIMO/ HOJA	70 Kg Ventana	200 Kg Balconera
----------------------	------------------	---------------------

POSIBILIDAD DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

ACABADOS

Posibilidad bicolor

Blanco

Foliado color

Foliado imitación madera

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

